



## GLITTER HOLOGRAM (300-350 MICRON)




GHR-30



GHR-31



GHR-32



GMX-01

## GLITTER RAINBOW (300-350 MICRON)



GKR-21




GKR-22



GKR-24



GKR-25



GKR-26



GKRP-21  
Printable

## GLITTER FLUORESCENCE RAINBOW (300-350 MICRON)



GRF-62




GRF-63



GRF-64



GRF-65



GRF-68

# GLITTER

## DESCRIPTION

Material for laser and plotter cutting applications

## SPECIFICATION

Size: 50 cm x 50 m  
N.W: 11 kg / roll

## TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.  
**Temperature:** 160°C (320°F)  
**Pressing Time:** 12 seconds

## SUITABLE FOR

*Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.  
Not suitable for treated and dyed garments.*

## NOTICE

*We offer you to test the product against the color migration.  
Pressing instruction may change, according to the fabric type.*

## ÜRÜN TANIMI

Lazer ve plotter kesim uygulamaları için malzeme

## ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 50 m  
Net Ağırlık: 11 kg / roll

## BASKI TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.  
**Derece:** 160°C (320°F)  
**Baskı Süresi:** 12 saniye

## UYGUN KUMAŞLAR


*Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.  
Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.*

## UYARI


*Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.*



Cut the image in reverse  
Deseni tersten kesiniz




160°C (320°F)




4 Bar pressure  
4 Bar basınç




12 seconds for pressing  
12 saniye presleme



COOL Peel  
Soğuk çekim



45°



After 24H with application  
Uygulamadan 24 saat sonra